



INDUSTRIELLE ROLLE ZELL 100% 1000 ABRISS

Industrierollen

C52503



Technische Eigenschaften

Rohstoff	100% REINER ZELLSTOFF	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	460	Abrisse	1000
Lagen	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Rollenlänge (mt)	380,00
Grammatur Lage (gr/mq)	17,0	Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	470	Aussendurchmesser	33,00
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	260	Hülse	FEST
Weissgrad	85	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	165	Innenhülse (mm)	72
Bleichmethode	ECF	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	90	Ro/VE	--
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	22,00	VE/GVE	2
Prägung	SATIN	Länge (cm)	38,00	EAN VE	8022650525032
Anhaften der Lagen	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforiert	JA	EAN GVE	8022650525032



Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	--	Verpackungsart	ABWESEND	GVE/Palette	44
Abmessung GVE (cm HxLxT)	22,00x66,00x33,00	Grossverpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Lage	4
Abmessung Palette (cm HxLxT)	257,00x120,00x80,00	Palette	EPAL	Lagen/Palette	11
Volumen GVE (mc)	0,0479	Palettierung	--	Demipallet	NEIN



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.