



## LENZUOLINO

LENZUOLINO CELL.100% MT 150 H 50 1X6

Liegenauflagen

**C61250**



## Technische Eigenschaften

Rohstoff	100% PURA CELLULOSA	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	480	Abrisse	395
Nr.Plies	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Rollenlänge (mt)	150,00
Grammatur Lage (gr/mq)	17,0	Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	470	Aussendurchmesser	16,00
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	235	Hülse	FEST
Weissgrad	85	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	164	Innenhülse (mm)	39
Bleichmethode	ECF	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	82	Ro/VE	1
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	50,00	VE/GVE	6
Prägung	MICRO GEPR GT	Länge (cm)	38,00	EAN VE	8022650612503
Anhaften der Lagen	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforiert	JA	EAN GVE	18022650612500



## Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	--	Verpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Palette	20
Abmessung GVE (cm HxLxT)	50,90x48,00x32,30	Grossverpackungsart	KARTON	GVE/Lage	5
Abmessung Palette (cm HxLxT)	218,60x120,00x80,30	Palette	EPAL	Lagen/Palette	4
Volumen GVE (mc)	0,0789	Palettierung	--	Demipallet	NONE



Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.